

# Suggerimenti per LA COMPILAZIONE delle SCHEDE PRODOTTO

## Denominazione dei materiali

Il termine **Massiccio** si può usare solo per i mobili le cui superfici esposte alla vista sono composte di legno massiccio.

La parola **Massiccio** viene preceduta dalla specie legnosa usata. Ad esempio, "**Rovere Massiccio**".

Quando il mobile o una sua parte è fatto di legno massiccio al quale viene dato un altro aspetto, ad esempio "**Okoume** tinto mogano", l'etichetta deve indicare la menzione "**Okoume Massiccio** apparenza (o effetto) mogano".

Quando il mobile o una sua parte è fatto di un pannello ricoperto con impiallacciatura di un altro legno, l'etichetta deve precisare il tipo di pannello e indicare la menzione "**impiallacciatura**" seguita dalla specie legnosa usata: ad esempio "**pannello di**

**particelle di legno impiallacciatura mogano**".

Se all'impiallacciatura è stato dato un altro aspetto, ad esempio un'impiallacciatura di **Limba** alla quale si è data l'apparenza della "**Quercia**", si deve leggere sull'etichetta la menzione "**impiallacciatura limba - apparenza (o effetto) quercia**".

Certi mobili, o loro parti, sono ricoperti con rivestimento di **finitura sintetica** che imita il legno. In questo caso, l'etichetta deve riportare la menzione: "**rivestimento sintetico - apparenza (o effetto) quercia**".

La soluzione ottimale potrebbe essere quella di indicare la specie legnosa con il nome botanico in latino, es. **noce** (*Juglans regia*), **noce canaletto** (*Juglans nigra*).



## Bordi

1 LEGNO	MASSELLO, IMPIALLACCIATO
2 CARTA	MELAMINICO, POLIESTERE
3 MATERIALE PLASTICO	TERMOPLASTICO (PVC - ABS), TERMOINDURENTE

## Finitura

Aspetto finale del trattamento di  
VERNICIATURA rispetto:

### 1. AL CICLO (DI VERNICIATURA)

	SPESORE DEL FILM SECCO
PORO APERTO	$\leq 5 \mu$ (micron)
PORO SEMIAPERTO	$6 \div 20 \mu$
PORO SEMI CHIUSO	$21 \div 60 \mu$
PORO CHIUSO	$\geq 60 \mu$

### 2. A POTERE DI TRASPARENZA E COPERTURA

PIGMENTATO	la superficie a supporto è coperta e colorata perfettamente
SEMISTRASPARENTE	la venatura del supporto non è completamente coperta e colorata
TRASPARENTE	la venatura del supporto è perfettamente visibile

### 3. AL GRADO DI BRILLANTEZZA (MISURATO IN GLOSS)

OPACO	$< 10$ gloss
SEMIOPACO	$11 \div 35$ gloss
SEMILUCIDO	$36 \div 60$ gloss
LUCIDO	$61 \div 80$ gloss
ALTO LUCIDO	$> 81$ gloss

### 4. AL TIPO DI VERNICE

ALLA NITROCELLULOSA
POLIESTERE
ACRILICA
FOTOPOLIMERIZZABILE (UV)
AD ACQUA

## Pannelli

1 DI PARTICELLE DI LEGNO Definizione e classificazione	UNI EN 309
2 DI FIBRA DI LEGNO Definizione, classificazione e simboli	UNI EN 316
3 DI FIBRA A MEDIA DENSITA' Terminologia, classificazione, designazione e marcatura	UNI 9214
4 DI LEGNO COMPENSATO	UNI EN 313-1 UNI EN 313-2

Le norme indicate contengono le definizioni e classificazioni per ciascun tipo di materiale.

## Ecologia

Nello spazio “**Comunicazioni dal produttore all'acquirente**” potrebbe essere inserito l'avvertimento “*alla fine della sua utilizzazione non disperdere il mobile nell'ambiente, ma conferirlo ai locali sistemi pubblici di smaltimento, in conformità ai disposti normativi vigenti*”.

